EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 127563581

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/12/2024	24043644

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S973D017

(9) RAISON SOCIALE : OUEST CONTROLE AUTOMOBILE OCA

(3) COORDONNÉES : 13, rue du Bac

97320 SAINT LAURENT DU MARONI

Tél : 05.94.34.25.56 Fax : 05.94.34.26.71

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 973D1052

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EN-166-ND(F)	22/06/2017	22/06/2017

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KADJAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RFE00357540605	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP540R119	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

233516

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
30.07.2024: 232 331 km / 10.07.2023: 217 011 km / 06.08.2021: 157 230 km
16.06.2021: 154 845 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		0 %	
Forces verticales :	888 daN		535 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	362 daN	340 daN	229 daN	215 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	362 daN	340 daN	229 daN	215 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 80 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 27 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m⁻¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-1.0 %	-1.0 %		

DEKRA
S973D017
A : 09/12/2026
EN-166-ND